

G3

手持无线POS

- 外观小巧、造型优美
- 通信稳定、待机持久、独立低电量指示灯
- 高性能的产品规格,保障运行更加流畅,应用扩展性更强
- 通过PCI4.X、UPTS2.0、EMV、PBOC等认证,保障支付安全



产品规格

项目	指标描述
处理器	32位高性能CPU
存储器	128MB FLASH, 64MB RAM
显示屏	2.8寸TFT彩屏, 分辨率320×240, 带背光
触摸屏(可选)	支持电子签名
键盘	10个数字键, 9个功能键
密码键盘	内置密码键盘
打印机	高速热敏打印机 打印纸: 直径40mm, 纸宽58mm
磁卡阅读器	双向刷卡, 三磁道(磁道1、2、3)
IC卡读写器	符合EMV、PBOC
非接卡读卡器	13.56MHz, 兼容ISO14443, Type A/B, 通过qPBOC认证
卡槽	PSAM: 2个 SIM: 1个 SD: 1个
通讯方式	GPRS/CDMA/WCDMA/EVDO/WIFI
条码扫描	可选配内置一维扫码/二维扫码
充电底座	可选
提示音功能	蜂鸣器提示
外围设备接口	1个Mini-USB接口、1个12PIN多功能接口(包括2个RS232接口、1个标准USB-Host接口、1个USB Device接口)
电池	7.4V, 1850mAh
外置电源	输入: 176-264V, 50~60Hz, 0.6A 输出: 8.5V, 1.5A
操作系统	LINUX
程序架构	支持多应用
无故障使用时间	平均无故障工作时间在50000小时以上
产品尺寸	165x80x65 mm
产品重量	440g(含电池、不含打印纸)
工作环境	工作温度: 0°C~50°C
	存储温度: -20°C~60°C
	相对湿度: 5%~95%(非冷凝)



深圳市新国都支付技术有限公司 Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd

地址: 深圳市福田区泰然工贸园劲松大厦17B Address: 17B, Jingsong Bldg., Terra Industrial & Trade Park, Chegongmiao, Futian, Shenzhen
电话: +86-755-8631-9929 传真: +86-755-8631-9990 E-mail: sales@xinguodu.com http://www.xinguodu.com